



официальный дилер
ООО «Архскан»

ООО «АрхСкан»
ИНН/КПП 2907015080/290101001 ОГРН
1132907000192 ОКПО 10366647
Юридический адрес 163038, Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Доковская, д. 37 корп.2
Почтовый адрес 163038, Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Доковская, д.37 корп.2
Телефон (8182)29-55-55 Факс (8182)29-55-56
Email inbox@arhscan.ru
Р/с 40702810804180051042 БИК 041117601
к/с 30101810100000000601

От 20.01.2020 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Liugong 842H



Архангельск
2020 г.

Коммерческое предложение

Компания **ООО «Архскан»** является официальным дилером дорожно-строительной техники **LiuGong** на территории Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областей, а так же республик Карелия и Коми, предлагает Вам рассмотреть возможность поставки в адрес Вашего предприятия Фронтальный погрузчик **LiuGong 842H**.

LiuGong занимает 22 место в мире по объему производства строительного оборудования. Продукция LiuGong включает в себя колесные погрузчики, бульдозеры, погрузчики с бортовым поворотом, вилочные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы, экскаваторы с удлиненной стрелой, катки, краны на колесном и гусеничном ходу, асфальтоукладчики, мини-экскаваторы, буровые установки, карьерные самосвалы, оборудование для бетонных работ и холодные планировщики.

Машины **LiuGong** изготавливаются из деталей мирового класса. Поэтому мы используем признанные в мире системы и надежных поставщиков, таких как **Cummins, ZF, Kawasaki, Parker, Danfoss** и другие. С такими деталями вы знаете, что ваше оборудование будет работать и работать для вас.

В **LiuGong** работает более 1000 инженеров-разработчиков, что гарантирует широкую функциональность, долговечность, эффективность и высокую производительность каждой машины. Тщательные испытания гарантируют, что ваше оборудование сможет выполнить любые работы, на которых вы будете использовать его. Если вам приходится использовать машину в щадящем режиме, вы не получите от нее всей прибыли, которую могли бы получить. Компания обеспечивает сбыт своих глобальных линеек продукции через быстро растущую сеть более чем 374 дилеров на семи континентах в более чем 136 странах. Дилерская сеть **LiuGong** включает более 2 650 точек продаж по всему миру.



Основные технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	
Стандарт выбросов в атмосферу	Tier 2/Stage 2
Марка	Weichai
Модель	WP6G175E201
Полная мощность	129 кВт (175 л.с) при 2200 об/мин
Полезная мощность	112.5 кВт (153 л.с) при 2200 об/мин
Макс.крутящий момент	810 Нм
Рабочий объем	6.75 л
Количество цилиндров	6
Аспирация	с турбокомпрессором
ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	полуавтоматическая
Марка	Liugong BS305DZF
Система переключения передач	2 передачи переднего хода, 1 передача заднего хода
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, трехэлементный
Макс.скорость движения, вперед	36,0 км/ч
Макс.скорость движения, назад	23,5 км/ч
Количество передач, перед	2
Количество передач, зад	1
ОСИ	
Тип переднего дифференциала	стандартный
Тип заднего дифференциала	стандартный
Качание оси	+12°
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Конфигурация рулевого управления	шарнирное сочленение полурам
Давление разгрузки рулевой системы	18 МПа
ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	пневматический, двухконтурный с сухими дисками
Активация рабочего тормоза	пневматическая, двухконтурная
Тип стояночного тормоза	Ручное пневматическое
Активация стояночного тормоза	Сжать газ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насоса	шестеренный
Марка	
Главное давление разгрузки	18 Мпа
Подъем	4,8 с.
Время выгрузки	1,2 с.
Время опускания в плавающем режиме	3,3 с.
Минимальное время полного цикла	9.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА	
Опрокидывающая нагрузка – прямая	10 000 кг.
Опрокидывающая нагрузка при полном обороте	8 200 кг.
Вырывное усилие ковша	125 кН
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте	45°
Максимальная высота выгрузки	2 880 мм.
Расстояние выгрузки на максимальной высоте	1 014 мм.
Макс. высота шарнирного пальца	3 804 мм.
Макс.глубина копания, уровень ковша	50 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	43°
Запрокидывание ковша при перемещении	48°
Запрокидывание ковша на максимальной высоте	61 °
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША	
Стандартный ковш	2,5 м3
РАЗМЕРЫ	
Длина с опущенным ковшом	7 317 мм.
Ширина по шинам	2 470 мм.
Колесная база	3 000 мм.
Колея	1 950 мм.
Клиренс	420 мм.
Угол поворота, в каждую сторону	38°
Задний угол свеса	30°
Радиус поворота по внешней стороне шины	5 591 мм.
Радиус поворота по центру шины	5 331 мм.
Радиус поворота, перемещение ковша	5 406 мм.
ШИНЫ	
Типоразмер шин	20,5-25
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	12 700
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	190 л.
Моторное масло	18 л.
Система охлаждения	40 л.
Гидробак	230 л.
Трансмиссия и гидротрансформатор	45 л.
Мосты, каждый	22 л.



официальный дилер
ООО «Архскан»

Условия поставки:

Стоимость	4 900 000 рублей с НДС
Срок поставки	5 Дней.
Место поставки	г. Архангельск
Условия оплаты	100% аванс
Обучение	Ввод в эксплуатацию, обучение операторов
Гарантия	3 год или 3000 м.ч.

С уважением,
менеджер отдела продаж спецтехники
Белянин Алексей Алефтинович
Тел.: +7(921) 249-00-50
alexey.belyanin@arhscan.ru